FILETTATURA GAS CILINDRICA

Conforme ISO 228

Dimen-sione	Passo F x 1"	MADREVITE				VITE classe A					
		medio		nocciolo Ø foratura		esterno Ø tornitura		medio		nocciolo	
		min.	max	min.	max	max	min.	max	min.	max	min.
G 1/8	28	9,147	9,254	8,566	8,848	9,728	9,514	9,147	9,040	8,566	8,432
G 1/4	19	12,301	12,426	11,445	11,890	13,157	12,907	12,301	12,176	11,445	11,289
G 3/8	19	15,806	15,931	14,950	15,395	16,662	16,412	15,806	15,681	14,950	14,794
G 1/2	14	19,793	19,935	18,631	19,172	20,955	20,671	19,793	19,651	18,631	18,453
G 5/8	14	21,749	21,391	20,587	21,128	22,911	22,627	21,749	21,607	20,587	20,409
G 3/4	14	25,279	25,421	24,117	24,658	26,441	26,157	25,279	25,137	24,117	23,939
G 7/8	14	29,039	29,181	27,877	28,418	30,201	29,917	29,039	28,897	27,877	27,699
G 1	11	31,770	31,950	30,291	30,931	33,249	32,889	31,770	31,590	30,291	30,067
G 1 1/8	11	36,418	36,598	34,939	35,579	37,897	37,537	36,418	36,238	34,939	34,714
G 1 1/4	11	40,431	40,611	38,952	39,592	41,910	41,550	40,431	40,251	38,952	38,727
G 1 3/8	11	42,844	43,024	41,365	42,005	44,323	43,963	42,844	42,664	41,365	41,140
G 1 1/2	11	46,324	46,504	44,845	45,485	47,803	47,443	46,324	46,144	44,845	44,620
G 1 3/4	11	52,267	52,447	50,788	51,428	53,746	53,386	52,267	52,087	50,788	50,563
G 2	11	58,135	58,315	56,656	57,296	59,614	59,254	58,135	57,955	56,656	56,431
G 2 1/4	11	64,231	64,448	62,752	63,392	65,710	65,276	64,231	64,014	62,752	62,481
G 2 1/2	11	73,705	73,922	72,226	72,866	75,184	74,750	73,705	73,488	72,226	71,955
G 2 3/4	11	80,055	80,272	78,576	79,216	81,534	81,100	80,055	79,838	78,576	78,305
G 3	11	86,405	86,622	84,926	85,566	87,884	87,450	86,405	86,188	84,926	84,655